

Fiche Technique

Détecteur électronique de fuites universel pour les gaz réfrigérants HFC/HFO, 1234yf, mélanges azote-hydrogène, R290, R600a.



Appareil électronique spécialement conçu pour détecter un mélange de 5% d'hydrogène (H₂) + 95% d'azote (N₂) gazeux.

Il est également capable de détecter les gaz réfrigérants R134a - R410a - R407c - R1234yf - R32 - R404a - R448A - R449A - R452A - R600a - R290.

Le détecteur de fuite est équipé d'un capteur de température et d'un microprocesseur, qui garantissent un signal réaliste et très précis.

Grâce au réglage de l'intensité et à la présence de 7 LED avec fonction échelle visuelle colorée, il est en mesure de garantir la détection des fuites en dessous de 5ppm (3 gr/an).

Caractéristiques techniques :

- Capteur à semi-conducteur chauffé.
- Sonde flexible en acier inoxydable de 40 cm.
- Température de fonctionnement de 0 à 40 ° C
- 3 niveaux de sensibilité.
- Indicateur de détection de fuite avec échelle visuelle tricolore à 7 LED.
- Gaz réfrigérants détectables : R134a - R1234yf - R410a - R404a - R407c - R32 - R502 - R600 - R290.
- Conforme à la réglementation CE SAE J1627
- Alimentation : 4 piles alcalines de taille C.
- Chargeur de batterie 3,3 V / 0,5 A
- Coffret en plastique pour le stockage et le transport
- Poids : 418 gr (batterie incluse).

L'instrument, avant d'être commercialisé, a déjà été étalonné à nos frais dans un laboratoire accrédité.